

Zestawienie Drzwi								
Oznaczenie	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
Rodzaj drzwi	zewnątrzne	zewnątrzne	wewnętrzne	wewnętrzne	wewnętrzne	wewnętrzne	wewnętrzne	zewnątrzne
Wymiar w świetle muru (cm)	100 x 206	150 x 210	100x210	115 x 210	105 x 210	150 x 210	100 x 210	105 x 210
Wymiar w świetle ościeżnicy (cm)	90 x 200	120 (min. 90 + 30) x 200	90 x 200	min. 90 x 200	90 x 200	135 (min. 90 + 45) x min. 200	90 x 200	90 x 200
Kondygnacja	Parter	Parter	Parter	Parter	Parter	Parter	Parter	Parter
Rozmieszczenie	L	L	L	L	P	-	P	P
Ilość	1	1	2	1	1	1	1	1
Materiał	PVC / szk.bezpieczne	PVC / szk.bezpieczne	stal	alum. / szk.bezpieczne	alum. / szk.bezpieczne	alum. / szk.bezpieczne	plytowe	alum. / szk.bezpieczne
Odporność ogniowa	-	-	E I 30	E I 30	E I 60	E I 30/ ścianki szklane E I 60	-	E I 60
Uwagi						element ściany szklanej		
Widok								

Zestawienie Drzwi									
Oznaczenie	D8	D8	D9	D9	D10	D10	D11	D11	D12
Rodzaj drzwi	wewnętrzne	wewnętrzne	wewnętrzne	wewnętrzne	wewnętrzne	wewnętrzne	wewnętrzne	wewnętrzne	wewnętrzne
Wymiar w świetle muru (cm)	100x206	100x206	100x206	100x206	90x206	90x206	100x206	100x206	105x210
Wymiar w świetle ościeżnicy (cm)	90x200	90x200	90x200	90x200	80x200	80x200	90x200	90x200	90x200
Kondygnacja	I Piętro	I Piętro	I Piętro	I Piętro	I Piętro	I Piętro	I Piętro	I Piętro	I Piętro
Rozmieszczenie	L	P	L	P	L	P	L	P	L
Ilość	3	4	2	1	2	1	4	1	2
Materiał	plytowe	plytowe	plytowe	plytowe	plytowe	plytowe	plytowe	plytowe	stal / szk.bezpieczne
Odporność ogniowa	-	-	-	-	-	-	-	-	E I 30
Uwagi	skrzydło wentylowane o przekroju min. 0,022 m³	skrzydło wentylowane o przekroju min. 0,022 m³				skrzydło wentylowane o przekroju min. 0,022 m³			
Widok									

Zestawienie Drzwi						
Oznaczenie	D12	D13	D13	D14	D14	D15
Rodzaj drzwi	wewnętrzne					
Wymiar w świetle muru (cm)	105x210	100x210	100x210	100x210	100x210	100x210
Wymiar w świetle ościeżnicy (cm)	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200
Kondygnacja	II Piętro	II Piętro	II Piętro	II Piętro	II Piętro	II Piętro
Rozmieszczenie	L	L	P	L	P	P
Ilość	2	3	1	3	3	1
Materiał	stal / szk.bezpieczne	plytowe	plytowe	plytowe	plytowe	plytowe
Odporność ogniowa	E I 30	-	-	-	-	-
Uwagi				skrzydło wentylowane o przekroju min. 0,022 m³	skrzydło wentylowane o przekroju min. 0,022 m³	
Widok						

Zestawienie Drzwi				
Oznaczenie	D12	D15	D15	D17
Rodzaj drzwi	wewnętrzne	wewnętrzne	wewnętrzne	wewnętrzne
Wymiar w świetle muru (cm)	105x210	100x210	100x210	100x210
Wymiar w świetle ościeżnicy (cm)	90x200	90x200	90x200	90x200
Kondygnacja	III Piętro	III Piętro	III Piętro	III Piętro
Rozmieszczenie	P	L	P	L
Ilość	1	7	2	1
Materiał	stal / szk.bezpieczne	plytowe	plytowe	stal
Odporność ogniowa	E I 30			E I 30
Uwagi				
Widok				

UWAGA:
PRZED ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW
ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY
ORAZ PODANE DANE ILOŚCIOWE Z NATURY



BR Pracownia Architektoniczna
ul. Piłsudskiego 4/22, 37-100 Łańcut
tel.: 17 225 46 29, www.brpa.pl

inwestycja:
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia w Kosinie z przeznaczeniem na Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów

Kosina, gmiana Łańcut, dz. nr ewid. 3534, obręb 5 Kosina
temat:
Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów

faza:
projekt wykonawczy

projekt:
mgr inż. arch. Remigiusz Nycz
uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr ewid. Rz/A-13/04

sprawdzenie:
mgr inż. arch. Bogusław Makocki
uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr ewid. Rz/A-04/04

nazwa rysunku:
Zestawienie drzwi

skala: **1:50**

numer rysunku: **A.11**

data: **marzec 2018**

UWAGA
Opracowanie chronione jest prawem autorskim, wszelkie zmiany wymagają pisemnej zgody Projektanta